



MANTA300
Holz Ernte Maschine

HEME Traktorprozessor

Kran & Manta 300 im Load-Sensing betrieben
Betriebsdrehzahl: 1650 U/min

ZUBEHÖR

Traktorversion



Hydraulikpumpeneinheit Traktor

- Pumpeneinheit statt Frontzapfwellengetriebe
- Pumpendrehzahl Motordrehzahl 190 li bei 1600 U/min
- 500 Nm Schaltkupplung
- LS-Verstellpumpe demontierbar

3-Punkt Öltank & Kühler

- 140 Liter Öltank
- Rücklauffilter
- Kühler und Bypass
- Ölstandschauflas
- Öltemperatur elektronische Anzeige

Bedieneinheit

- mit Steuerungssoftware
- Danfoss Display
- Danfoss Prof1 Joysticks
- Schalter kundenspezifisch
- CAN-Bus Übertragung

Flap-Down Abstützung

- Abstützbreite 4m
- Schraubverbindung an Traktor
- mit Kran-Ventilblock
- Mit Ölverteiler für Kopf und Kran

Der 3-Punkt Öltank mit der LS-Verstellpumpe kann mit wenigen Handgriffen an der Fronthydraulik des Traktors montiert und demontiert werden. Die Flap-Down Abstützung inkl. Kran und Prozessoraggregat können in ca. 2h von einer Person demoniert werden.

Ab Jänner 2018

Verkauf des Vorführgerätes MC-Cormick CX105 mit Palfinger Epsilon C60F69 und MANTA 300.